CARACTERÍSTICAS DEL GÁNGUIL SPLIT-BARGE "OMARSUB TRES "

- Folio: TE-1-7-16
- Bandera: Española.
- Eslora total: 59 m
- Eslora L: 58.21m
- Manga de trazado: 9.50 m.
- Puntal a la cub. principal: 3.35.
- Arqueo 498 GT
- Capacidad: 630 m3
- Pontencia: 2 x 505.92 HP/ 372 KW
- Propulsores: 2 Colas azimutales marca SCHOTTEL SRP 250, accionadas cada una por un motor diesel marca CUMMINS KTA 19.
- Hélice de Proa
- GPS en puente y en retroexcavadora.
- Velocidad 10 nudos
- Equipado con retroexcavadora hidráulica VOLVO EC 700 de 70 Tm con una capacidad de elevación de 15 Tm.
- Pulpo hidráulico de 4.5 m3
- Cuchara hidráulica de 4.5 m3
- Tres camarotes de dos tripulantes.
- Tiempo apertura: 2 minutos
- Tiempo de cierre: 1 minuto 30 segundos.
- Tiempo de apertura rápida: 50 segundos.
- 4 maquinillas para posicionamiento
- Software de dragado y enrase.
- Iluminación integral para trabajos nocturnos.

TE-1-7-16

OMARSUB TRS.C. TENERIFE

VOLVO

VOLVO

OMARSUB
VOLVO
OMARSUB
LH 350

TE-1-7-16